

ZWAARTEKRACHT ROLLENBANEN RB-100

SOLIDE ROLLENBANEN
TOEGEPAST IN DE STAAL -
ALUMINIUM - KUNSTSTOF -
EN HOUTINDUSTRIE



Gereedschap voor de vakman

Position automatisering
Rijssen - Holland

verkoopadres:

Zwaartekracht rollenbanen serie **RB-100** vervaardigd van gezet plaatstaal 2 mm, voorzien van inlegsleuven op een steekmaat van 60 mm. De rollenbaan segmenten zijn gepoedercoat in grijs RAL 7035. De rollenbanen zijn verkrijgbaar in segmenten van 1980 mm en zijn koppelbaar op de statieven.

De bijbehorende statieven hebben een grofinstelbereik tussen de 800-1000 mm en een fijn instelling van +/- 50 mm.

De rollen 50x2 mm, glansverzinkt hebben een rolbreedte naar keuze van 395 mm (RB 100/400) of 245 mm (RB 100/250) zijn belastbaar tot 160 kg en worden standaard geplaatst op een steek van 300 mm.

De gelijkmatige belasting bedraagt 150 kg/m. bij het plaatsen van ondersteuning op iedere deling.

Optioneel verkrijgbaar: extra rollen, afrolbeveiligingen en tussenplaten.